

Fiche produit

Article n° 99.641.0000.0

assemblage de câbles GST15i3KSBD 15 W 20WS

GST15i3 Câble secteur, femelle - prise Schuko, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc



Article n°	99.641.0000.0
EAN	4049088087493
Unité de commande	25 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
résistance de la continuité	23,6 mOhm
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Type de câble	femelle - prise Schuko
type de cordon	Câble secteur
type d'extrémité du câble Version 1	GST15i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	fiche Schuko

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh

classe incendie	Eca
-----------------	-----

Dimensions

Longueur totale	2 m
-----------------	-----

These dimensions will be especially checked at delivery

Detailed dimensions are only valid for internal use

Buchse/female

Kabel/cable H05VV-F 3G1,5

L ± 3%

Gesamtlänge/total length

Typ/type: GST15I3KSBD 15.. SW = schwarz/black WS = weiß/white

Teile-Nr. part-no.	Kabellänge/ cable length $L \pm 3\%$ (m)	Farbe/ color	Typ/type
99.640.0000.0	2	schwarz/black	GST15I3KSBD 15 20SW
99.641.0000.0	2	weiß/white	GST15I3KSBD 15 20WS
99.642.0000.0	3	weiß/white	GST15I3KSBD 15 30WS
99.643.0000.0	4	schwarz/black	GST15I3KSBD 15 40SW
99.668.0000.0	5	schwarz/black	GST15I3KSBD 15 50SW

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405

This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited /
declared hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	DIN ISO 2768 - m	LOD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen LOD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:	von of
/	/	2010 Tag/Date Name	T	Zzeichnung Nr./Drawing No.	index
/	/	gezeichnet drawn	19.01. Ritter	99.640.0000.0 01K	a
/	/	geprüft checked	-		
/	/	Maßstab/Scale	x		
Maße in mm/Dimensions are in mm					
Ersatz für/Replacement for: -					
Vol. mm Öl./Surf. mm		Type	Benennung/Title		
wieland			KONFEKT_LEITUNG		
Büchse/female Winkelstecker/angle plug 1,5mm Schraubanschluss/screw connection KS 250V					

Wieland Group Vertriebsgesellschaften