

Fiche produit

Article n° 91.032.3053.1

Connexion de périphériques GST15I3S S1 SW

Article n°	91.032.3053.1
EAN	4015573847309
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des poteaux	L, N, PE
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

Section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
Section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
Section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
terminaison par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	Mâle
type de connexion	connexion à vis
Direction d'accouplement	droit
Classe de protection (IP)	IP20
Épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
Épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
Variante d'installation	Pièce d'installation/raccordement enfichable




Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,024 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	30,2 mm
largeur	21,4 mm
Hauteur	12,4 mm

Dessin technique

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Dieser Steckverbinder (ohne die entsprechenden Zugentlastungsgehäuse) stellt kein eigenständiges Bauteil nach der Vorschrift DIN VDE 0606-200 (IEC 61535) dar. Deshalb muss der Anwender durch entsprechende Einbaumaßnahmen sicherstellen, dass alle relevanten Forderungen dieser Norm erfüllt werden. Zum Beispiel muss die Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken nach Abschnitt 23 dieser Norm sichergestellt sein. This connector (without adequate strain reliefs) describes no independent component according to DIN VDE 0606-200 (IEC 61535). Therefore the user has to take care to fulfill all relevant requirements of this norm and take appropriate action when fitting the connector. For example and especially the correct air- and creepage distances as per chapter 23 of this norm must be secured.																														A-A 										12,4  21,4										 30,2										Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog																																							
Bestätigung der Kenntnisnahme und des entsprechenden Einbaus Confirmation of notice and the appropriate fitting of the connector																														Teile-Nr. part number 91.032.3053.0 91.032.3053.1										Farbe colour weiß, ähnl./white sim. RAL 9003 schwarz, ähnl./black sim. RAL 9005																																																											
Freigegeben nach General tolerance																														02 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 02 - drawing, no manual modifications allowed										1. Verwendung First use										2. Bauart 2nd																																																	
Material/Material																														2009 18.08. Schmitt, J.										Zeichnung Nr./Drawing No. 91.032.3053.0 01K a																																																											
Wieland																														Steckerteil male connector 6571513551 ...										08-FEM-08/91a																																																											