

Fiche produit

Article n° 91.031.3053.1

Connexion de périphériques GST15I3S S1 W SW

Article n°	91.031.3053.1
EAN	4015573847286
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des poteaux	L, N, PE
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

Section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
Section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
Section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
terminaison par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	Prise de courant
type de connexion	connexion à vis
Direction d'accouplement	droit
Classe de protection (IP)	IP20
Épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
Épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
Variante d'installation	Pièce d'installation/raccordement enfichable

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,025 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	30,2 mm
largeur	21,4 mm
Hauteur	12,4 mm