


fiche produit

article n° 91.033.0153.0

connexion de périphériques GST15I3L B1HB W WS

GST15I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal avec pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominale 250 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	91.033.0153.0
EAN	4049088054341
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominale	250 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
marquage des pôles	L, N, PE

données de connexion

termination par pôle	1
----------------------	---

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion par soudure
direction d'accouplement	à angle droit
angle d'inclinaison	90 °
classe de protection (IP)	IP20
variante d'installation	connexion par soudure

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,023 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	21,5 mm
largeur	15,1 mm
hauteur	12,2 mm

