

fiche produit

article n° 91.731.3053.0

connecteur GST15I3S B1 ZR1W MWS

GST15i3 Connecteur, nombre de pôles 3, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5,5 - 9 mm, couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	91.731.3053.0
EAN	4015573894532
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
marquage des pôles	L, N, PE

données de connexion

diamètre du câble max.	9 mm
diamètre du câble min.	5,5 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	25 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP20

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,059 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C

traitement de surface	plaqué argent
-----------------------	---------------

dimensions

longueur	53,2 mm
largeur	23 mm
hauteur	13,8 mm

