

fiche produit

article n° 91.922.3353.1

connecteur GST15I2S S1 ZR1 S BL02

GST15i2 Connecteur, nombre de pôles 2, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 6 - 7,7 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair



article n°	91.922.3353.1
EAN	4049088298813
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
marquage des pôles	1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	7,7 mm
diamètre du câble min.	6 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	19 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP20

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,047 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C

traitement de surface	plaqué argent
-----------------------	---------------

dimensions

longueur	53,2 mm
largeur	17,7 mm
hauteur	13,8 mm