

## Fiche produit

Article n° 91.222.6063.9

### assemblage de câbles GST15i2KSB- 15HW 60PB01

GST15i2 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 6.0 m, 2 pôles, codification pas SELV 250 V, 6 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 91.222.6063.9 |
| EAN               | 4015573925106 |
| Unité de commande | 20 Piece(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 6 A                                       |
| Tension nominale                                  | 250 V                                     |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2                                         |
| Détrompeur mécanique                              | Oui                                       |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | Bleu pastel                               |
| Marquage des pôles                                | D1, D2                                    |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | blanc                                     |

#### Model

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Section nominale du conducteur   | 1,5 mm²                                       |
| Degré de protection (IP)         | IP20                                          |
| longueur de fil                  | 8 mm                                          |
| longueur de dénudage             | 21 mm                                         |
| Préparation du conducteur de fin | Fils des câbles compressés avec des ultrasons |
| Type de câble                    | H05Z1Z1-F                                     |
| couleur du câble                 | blanc                                         |
| Diamètre du câble max.           | 7,5 mm                                        |
| Version de câble                 | Femelle - dénudé                              |
| Type de cordon                   | câble de connexion                            |
| Extrémité du câble Version 1     | prise GST15i2                                 |
| Extrémité du câble version 2     | L'extrémité libre                             |

#### matériel

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Finition de surface | Plaqué argent |
|---------------------|---------------|

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Sans halogène                                   | Oui       |
| température continue du câble                   | 70 °C     |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C    |
| résistance au feu                               | 2,081 kWh |
| KNX module de base FanCoil                      | Eca       |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 6 m |
|-----------------|-----|