

Fiche produit

Article n° 91.222.4053.9

assemblage de câbles GST15i2KSB- 15CW 40PB01

GST15i2 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 4.0 m, 2 pôles, codification pas SELV 250 V, 6 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Cca



Article n°	91.222.4053.9
EAN	4049088439179
Unité de commande	25 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	6 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu pastel
Marquage des pôles	D1, D2
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	8 mm
longueur de dénudage	21 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	7,5 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST15i2
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

matériel

Finition de surface	Plaqué argent
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C

Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	1,179 kWh
KNX module de base FanCoil	Cca s1 d1 a1

Dimensions

longueur totale	4 m
-----------------	-----