

Fiche produit

Article n° 91.222.9950.9

assemblage de câbles GST15i2KSBS 15CW 99PB01

GST15i2 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 9.9 m, 2 pôles, codification pas SELV 250 V, 6 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Cca



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 91.222.9950.9 |
| EAN | 4049088440977 |
| Unité de commande | 10 Piece(s) |

certificats/approbations

Données techniques

général

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 6 A |
| Tension nominale | 250 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Détrompeur mécanique | Oui |
| emboîtable | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support | Bleu pastel |
| Marquage des pôles | D1, D2 |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | blanc |

Model

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm ² |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Type de câble | H05Z1Z1-F |
| couleur du câble | blanc |
| Diamètre du câble max. | 7,5 mm |
| Version de câble | Femelle - mâle |
| Type de cordon | Câble de connexion |
| Extrémité du câble Version 1 | prise GST15i2 |
| Extrémité du câble version 2 | fiche GST15i2 |

matériel

| | |
|---|---------------|
| Finition de surface | Plaqué argent |
| Sans halogène | Oui |
| température continue du câble | 70 °C |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 2,897 kWh |
| KNX module de base FanCoil | Cca s1 d1 a1 |

Dimensions

| | |
|-----------------|------|
| longueur totale | 10 m |
|-----------------|------|