

## Fiche produit

Article n° 91.222.9940.9

### assemblage de câbles GST15i2KSBS 15DW 99PB01

GST15i2 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 9.9 m, 2 pôles, codification pas SELV 250 V, 6 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Dca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 91.222.9940.9 |
| EAN               | 4049088440939 |
| Unité de commande | 10 Pièce(s)   |

### certificats/approbations

### Données techniques

#### Général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 6 A                                                   |
| Tension nominale                             | 250 V                                                 |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                           | 2                                                     |
| Codage mécanique Code                        | oui                                                   |
| Verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact        | bleu pastel                                           |
| Marquage des poteaux                         | D1, D2                                                |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | blanc                                                 |

#### version

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Section nominale du conducteur      | 1,5 mm²            |
| Classe de protection (IP)           | IP20               |
| Type de ligne                       | H05Z1Z1-F          |
| couleur du câble                    | blanc              |
| Diamètre du câble max.              | 7,5 mm             |
| Type de câble                       | femme - homme      |
| type de cordon                      | Câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | GST15i2 femelle    |
| type d'extrémité du câble version 2 | GST15i2 mâle       |

#### Matériel

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Traitement de surface                                | Plaqué argent |
| Sans halogène                                        | oui           |
| Câble Résistance à la température continue           | 70 °C         |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                                    | 0 kWh         |
| classe incendie                                      | Dca           |

**Dimensions**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Longueur totale | 10 m |
|-----------------|------|