

## Fiche produit

Article n° 91.222.9050.9

### assemblage de câbles GST15i2KSBS 15CW 90PB01

GST15i2 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 9.0 m, 2 pôles, codification pas SELV 250 V, 6 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Cca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 91.222.9050.9 |
| EAN               | 4049088440885 |
| Unité de commande | 10 Piece(s)   |

### certificats/approbations

### Données techniques

#### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 6 A                                       |
| Tension nominale                                  | 250 V                                     |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2                                         |
| Détrompeur mécanique                              | Oui                                       |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | Bleu pastel                               |
| Marquage des pôles                                | D1, D2                                    |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | blanc                                     |

#### Model

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm²            |
| Degré de protection (IP)       | IP20               |
| Type de câble                  | H05Z1Z1-F          |
| couleur du câble               | blanc              |
| Diamètre du câble max.         | 7,5 mm             |
| Version de câble               | Femelle - mâle     |
| Type de cordon                 | Câble de connexion |
| Extrémité du câble Version 1   | prise GST15i2      |
| Extrémité du câble version 2   | fiche GST15i2      |

#### matériel

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Finition de surface                             | Plaqué argent |
| Sans halogène                                   | Oui           |
| température continue du câble                   | 70 °C         |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                               | 2,642 kWh     |
| KNX module de base FanCoil                      | Cca s1 d1 a1  |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 9 m |
|-----------------|-----|