

## Fiche produit

Article n° 91.222.6004.1

### assemblage de câbles GST15i2KS-S 15EW 60SW

GST15i2 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 6.0 m, 2 pôles, codification classe de protection II 250 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 91.222.6004.1 |
| EAN               | 4015573967311 |
| Unité de commande | 20 Piece(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|   |   |
|---|---|
| Courant nominal                                   | 16 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V                                     |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2   |
| Détrompeur mécanique                              | Code 1                                    |
| emboîtable  | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | noir                                      |
| Marquage des pôles                                | L, N                                      |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

#### Model

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Section nominale du conducteur   | 1,5 mm <sup>2</sup>                           |
| Degré de protection (IP)         | IP20  |
| longueur de fil                  | 8 mm  |
| longueur de dénudage             | 21 mm   |
| Préparation du conducteur de fin | Fils des câbles compressés avec des ultrasons |
| Type de câble                    | H05VV-F                                       |
| couleur du câble                 | noir  |
| Diamètre du câble max.           | 7,5 mm  |
| Version de câble                 | Mâle - dénudé                                 |
| Type de cordon                   | câble de connexion                            |
| Extrémité du câble Version 1     | L'extrémité libre                             |
| Extrémité du câble version 2     | fiche GST15i2                                 |

#### matériel

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Finition de surface | Plaqué argent |
|---------------------|---------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Sans halogène                                   | Aucun     |
| température continue du câble                   | 70 °C     |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C    |
| résistance au feu                               | 1,883 kWh |
| KNX module de base FanCoil                      | Eca       |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 6 m |
|-----------------|-----|