

Fiche produit

Article n° 91.222.2044.2

assemblage de câbles GST15I2KS-S 15DW 20WS

GST15i2 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 2.0 m, 2 pôles, codification classe de protection II 250 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Dca



Article n°	91.222.2044.2
EAN	4049088438295
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations
Données techniques
Général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage des poteaux	L, N
Couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	8 mm
Longueur de dégainage	21 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils comprimés par ultrasons
Type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	7,5 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Mâle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C

Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh
classe incendie	Dca

Dimensions

Longueur totale	2 m
-----------------	-----