

Fiche produit

Article n° 91.222.1063.1

assemblage de câbles GST15i2KSB- 15HW 10SW

GST15i2 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 1.0 m, 2 pôles, codification classe de protection II 250 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	91.222.1063.1
EAN	4049644009242
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	8 mm
longueur de dénudage	21 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	7,5 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST15i2
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

matériel

Finition de surface	Plaqué argent
---------------------	---------------

Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0,386 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	1 m
-----------------	-----