

**Fiche produit**

Article n° 91.222.5043.1

**assemblage de câbles GST15I2KSB- 15DW 50SW**

GST15i2 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 5.0 m, 2 pôles, codification classe de protection II 250 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Dca



Article n°	91.222.5043.1
EAN	4049088439445
Unité de commande	25 Pièce(s)

**certificats/approbations**
**Données techniques**
**Général**

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des poteaux	L, N
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

**version**

Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	8 mm
Longueur de dégainage	21 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	7,5 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

**Matériel**

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C

Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh
classe incendie	Dca

**Dimensions**

Longueur totale	5 m
-----------------	-----