

## Fiche produit

Article n° 91.222.4573.2

### assemblage de câbles GST15i2KSB- 15BW 45WS

GST15i2 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 4.5 m, 2 pôles, codification classe de protection II 250 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: B2ca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 91.222.4573.2 |
| EAN               | 4049088439391 |
| Unité de commande | 25 Piece(s)   |

### certificats/approbations

### Données techniques

#### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 16 A                                      |
| Tension nominale                                  | 250 V                                     |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2                                         |
| Détrompeur mécanique                              | Oui                                       |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | blanc                                     |
| Marquage des pôles                                | L, N                                      |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | blanc                                     |

#### Model

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Section nominale du conducteur   | 1,5 mm²                                       |
| Degré de protection (IP)         | IP20                                          |
| longueur de fil                  | 8 mm                                          |
| longueur de dénudage             | 21 mm                                         |
| Préparation du conducteur de fin | Fils des câbles compressés avec des ultrasons |
| Type de câble                    | H05Z1Z1-F                                     |
| couleur du câble                 | blanc                                         |
| Diamètre du câble max.           | 7,5 mm                                        |
| Version de câble                 | Femelle - dénudé                              |
| Type de cordon                   | câble de connexion                            |
| Extrémité du câble Version 1     | prise GST15i2                                 |
| Extrémité du câble version 2     | L'extrémité libre                             |

#### matériel

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Finition de surface           | Plaqué argent |
| Sans halogène                 | Oui           |
| température continue du câble | 70 °C         |

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Isolation des composants à température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                               | 1,322 kWh     |
| KNX module de base FanCoil                      | B2ca s1 d1 a1 |

**Dimensions**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| longueur totale | 4,5 m |
|-----------------|-------|