

## Fiche produit

Article n° 91.222.1003.2

### assemblage de câbles GST15i2KSB- 15 W 10WS

GST15i2 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 1.0 m, 2 pôles, codification classe de protection II 250 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 91.222.1003.2 |
| EAN               | 4015573924420 |
| Unité de commande | 100 Pièce(s)  |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 16 A                                                  |
| Tension nominal                              | 250 V                                                 |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                           | 2                                                     |
| Codage mécanique Code                        | Code 1                                                |
| Verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact        | blanc                                                 |
| Marquage des pôles                           | L, N                                                  |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | blanc                                                 |

#### version

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Section nominale du conducteur          | 1,5 mm²                                 |
| Classe de protection (IP)               | IP20                                    |
| Longueur de dénudage                    | 8 mm                                    |
| Longueur de dégainage                   | 21 mm                                   |
| Traitement de l'extrémité du conducteur | Extrémité fils compressés par ultrasons |
| Type de ligne                           | H05VV-F                                 |
| couleur du câble                        | blanc                                   |
| Diamètre du câble max.                  | 7,5 mm                                  |
| Type de câble                           | Douille - extrémité libre               |
| type de cordon                          | Câble de connexion                      |
| type d'extrémité du câble Version 1     | GST15i2 femelle                         |
| type d'extrémité du câble version 2     | extrémité libre du câble                |

#### Matériel

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Traitement de surface | Plaqué argent |
|-----------------------|---------------|

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Sans halogène                                        | non       |
| Câble Résistance à la température continue           | 70 °C     |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C    |
| résistance au feu                                    | 0,354 kWh |
| classe incendie                                      | Eca       |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Longueur totale | 1 m |
|-----------------|-----|