

Fiche produit

Article n° 91.023.0153.1

Connexion de périphériques GST15I2L B1HB W SW

 GST15i2 Montage sur circuit imprimé, 2 pôles, femelle
 (horizontale) avec bride de fixation, codification classe de
 protection II 250 V, 16 A, couleur de codage noir

Article n°	91.023.0153.1
EAN	4049088057793
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N

données de connexion

termination par pôle	1
----------------------	---

Model

Model	bus
Type de connexion	raccordement à souder
angle de connexion	Carré
Degré de protection (IP)	IP20
composant construit en	raccordement à souder

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,017 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	21,5 mm
largeur	15,1 mm
hauteur	12,2 mm