

Fiche produit

Article n° 91.021.0153.1

Connexion de périphériques GST15I2L B1VB W SW

GST15i2 Montage sur circuit imprimé, 2 pôles, femelle (vertical)
avec bride de fixation, codification classe de protection II 250 V, 16
A, couleur de codage noir



Article n°	91.021.0153.1
EAN	4049088057625
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N

données de connexion

termination par pôle	1
----------------------	---

Model

Model	bus
Type de connexion	raccordement à souder
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
composant construit en	raccordement à souder

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,017 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	21,5 mm
----------	---------

largeur	15,1 mm
hauteur	12,2 mm