

Fiche produit

Article n° 99.431.0028.0

assemblage de câbles GST18i6KSB- 15HV 10SWPB

GST18i6 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 6, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble S05HH-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel/noir

Article n°	99.431.0028.0
EAN	4015573645455
Unité de commande	30 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
résistance de la continuité	12,2 mOhm
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	bleu pastel/noir
Marquage des pôles	3, 2, 1, N, PE, L
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP40
Longueur de dénudage	7 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	S05HH-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	11,2 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i6 femelle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,759 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	1 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
06.562.0753.1	Support de verrouillage GST18I6 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	