

Fiche produit

Article n° 99.417.0028.0

assemblage de câbles GST18i6KSBS 15HV 70SWPB

GST18i6 Câble de connexion avec déclencheur manuel, Femelle
– Mâle, nombre de pôles 6, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble S05HH-F, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel/noir



Article n°	99.417.0028.0
EAN	4015573645417
Unité de commande	5 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
résistance de la continuité	80,6 mOhm
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	bleu pastel/noir
Marquage des pôles	3, 2, 1, N, PE, L
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP40
Type de ligne	S05HH-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	11,2 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion avec déclencheur manuel
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i6 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i6 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C

Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	4,224 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	7 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
06.562.0753.1	Support de verrouillage GST18I6 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	