

Fiche produit

Article n° 99.416.0028.0

 assemblage de câbles GST18I6KSBS 15HV
60SWPB


Article n°	99.416.0028.0
EAN	4015573645400
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable manuellement)
Couleur de codage / contact support	Pastel bleu / noir
Marquage des pôles	3, 2, 1, N, PE, L
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	S05HH-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	11,2 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion avec déverrouillage à la main
Extrémité du câble Version 1	prise GST18I6
Extrémité du câble version 2	fiche GST18I6

matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

résistance au feu	3,683 kWh
-------------------	-----------

Dimensions

longueur totale	6 m
-----------------	-----