

**Fiche produit**

Article n° 92.968.0157.0

Connecteur GST18I6S S1NZR1V N



Article n°	92.968.0157.0
EAN	4049088290183
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc non propagateur de la flamme
Marquage des pôles	3, 2, 1, N, PE, L
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

**données de connexion**

Diamètre du câble max.	12 mm
Diamètre du câble	10 mm
section du connecteur solide	4 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,75 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	4 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,75 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	1

**Model**

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,225 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

**Dimensions**

Longueur	62,5 mm
largeur	56,4 mm
hauteur	25 mm