

**Fiche produit**

Article n° 92.954.5153.0

**Connecteur GST18i5S S1 ZR2 BL01**

GST18i5 connecteur, 5 pôle, mâle avec raccord vissé (décharge de traction haute), codification SELV, 6 A, couleur de codage bleu clair, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.954.5153.0
EAN	4049088356636
Unité de commande	50 Piece(s)

## certificats/approbations



## Données techniques

**général**

Courant nominal	6 A
Tension nominale	50 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 6
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Lumière bleue
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4, 5
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**données de connexion**

Diamètre du câble max.	15,5 mm
Diamètre du câble	11,5 mm
section du connecteur solide	4 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,75 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	4 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,75 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	1

**Model**

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded wires 4 mm <sup>2</sup> only without ferrules

**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,18 kWh

Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

**Dimensions**

Longueur	84,4 mm
largeur	47,8 mm
hauteur	17,5 mm