

## Fiche produit

Article n° 92.257.2574.9

### assemblage de câbles GST18i5KS-S 15B 25PB02

GST18i5 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 2.5 m, 5 pôle, codification secteur 250 V + pas SELV, 16 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: B2ca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.257.2574.9 |
| EAN               | 4049088413087 |
| Unité de commande | 15 Piece(s)   |

### certificats/approbations

### Données techniques

#### général

|   |   |
|---|---|
| Courant nominal                                   | 16 A                                      |
| Tension nominale                                  | 250 V / 400 V                             |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2   |
| Détrompeur mécanique                              | Code 2                                    |
| emboîtable  | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | Bleu pastel                               |
| Marquage des pôles                                | L, N, PE, D2, D1                          |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

#### Model

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Section nominale du conducteur   | 1,5 mm <sup>2</sup>                           |
| Degré de protection (IP)         | IP20  |
| longueur de fil                  | 9 mm  |
| longueur de dénudage             | 35 mm   |
| Préparation du conducteur de fin | Fils des câbles compressés avec des ultrasons |
| Type de câble                    | H05Z1Z1-F                                     |
| couleur du câble                 | noir  |
| Diamètre du câble max.           | 10,1 mm                                       |
| Version de câble                 | Mâle - dénudé                                 |
| Type de cordon                   | câble de connexion                            |
| Extrémité du câble Version 1     | L'extrémité libre                             |
| Extrémité du câble version 2     | fiche GST18i5                                 |

#### matériel

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Finition de surface           | Etamé |
| Sans halogène                 | Oui   |
| température continue du câble | 70 °C |

|   |               |
|---|---------------|
| Isolation des composants à température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                               | 1,39 kWh      |
| KNX module de base FanCoil                      | B2ca s1 d1 a1 |

**Dimensions**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| longueur totale | 2,5 m |
|-----------------|-------|