

Fiche produit

Article n° 92.257.5003.9

assemblage de câbles GST18i5K1B- 15E 50PB02

GST18i5 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 5.0 m, 5 pôles, codification secteur 250 V + pas SELV, 16 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.257.5003.9
EAN	4015573613782
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu pastel
Marquage des pôles	L, N, PE, D2, D1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i5
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre


matériel

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	3,126 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	5 m
-----------------	-----

Dessin technique


Teilenummer / Part no.: 92.257.XX03.9

Typ/type: GST1815KSB 15 ..PB02

Teile-Nr. / part-no.	L	Beispiel (Farbe: pastelblau) / example (colour: pastel blue)	Typ / type
92.257.XX03.9	XX in dm-Schritten	92.257.1003.9 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB 15 10PB02
U2.257.XX03.9	XX in m-Schritten	U2.257.1203.9 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB 15 X12PB02

Einsatz-Farbe / insert colour	Codierung *X / Coding Female	Kabelfarbe / cable colour
Pastellblau / pastel blue	L N PE D2 D1	schwarz / black

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG
Buchse/Female
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5gmm