

## Fiche produit

Article n° U2.257.1860.9

### assemblage de câbles GST18i5K1BS 15H X18PB02

GST18i5 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 18 m, 5 pôle, codification secteur 250 V + pas SELV, 16 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | U2.257.1860.9 |
| EAN               | 4015573888661 |
| Unité de commande | 3 Piece(s)    |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 16 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V / 400 V                             |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2                                         |
| Détrompeur mécanique                              | Code 2                                    |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | Bleu pastel                               |
| Marquage des pôles                                | L, N, PE, D2, D1                          |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

#### Model

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm²            |
| Degré de protection (IP)       | IP20               |
| Type de câble                  | H05Z1Z1-F          |
| couleur du câble               | noir               |
| Diamètre du câble max.         | 10,1 mm            |
| Version de câble               | Femelle - mâle     |
| Type de cordon                 | Câble de connexion |
| Extrémité du câble Version 1   | prise GST18i5      |
| Extrémité du câble version 2   | fiche GST18i5      |

#### matériel

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Finition de surface                             | Etamé  |
| Sans halogène                                   | Oui    |
| température continue du câble                   | 70 °C  |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| résistance au feu          | 9,709 kWh |
| KNX module de base FanCoil | Eca       |

**Dimensions**

|                 |      |
|-----------------|------|
| longueur totale | 18 m |
|-----------------|------|