

Fiche produit

Article n° 92.754.4453.0

Connecteur GST18i5 S1 ZR1 S MPB02

GST18i5 connecteur, 5 pôle, mâle avec raccord vissé assemblé, codification secteur 250 V + pas SELV, 20 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.754.4453.0
EAN	4049088154973
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations
Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu pastel
Marquage des pôles	L, N, PE, D2, D1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	12,5 mm
Diamètre du câble	8,5 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
pour les pièces à souder	2,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
termination par pôle	1
longueur de dénudage	42 mm
Longueur de la bande de fil	7 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,157 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Dimensions

Longueur	75 mm
largeur	47,7 mm
hauteur	17 mm