

Fiche produit

Article n° 92.953.4553.0

Connecteur GST18i5S B1 ZR1 S GR03

GST18i5 connecteur, 5 pôle, femelle avec raccord vissé, codification UPS 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage gris caillou, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.953.4553.0
EAN	4049088040054
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris silex
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	13,5 mm
Diamètre du câble	7 mm
section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,75 mm²
pour les pièces à souder	2,5 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de dénudage	42 mm
Longueur de la bande de fil	7 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,158 kWh

Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	76,4 mm
largeur	47,75 mm
hauteur	15 mm

Dessin technique

1 12,6 47,75 76,4 a b	2 15 6,5 c	3																																			
Verpackungseinheit: je 50 St. packaging unit: per 50 weitere Daten siehe Katalog further data see catalog																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Teilenummer Part number</th> <th>Farbe colour</th> <th>Type</th> </tr> <tr> <td>92.953.4553.0</td> <td>kieselgrau pebble gray ähnl./similar to RAL 7032</td> <td>GST1815S B1 ZR1 S GR03</td> </tr> <tr> <td>92.953.4553.5</td> <td>tomatenrot brilliant red ähnl./similar to RAL 3013</td> <td>GST1815S B1 ZR1 S TR03</td> </tr> </table>			Teilenummer Part number	Farbe colour	Type	92.953.4553.0	kieselgrau pebble gray ähnl./similar to RAL 7032	GST1815S B1 ZR1 S GR03	92.953.4553.5	tomatenrot brilliant red ähnl./similar to RAL 3013	GST1815S B1 ZR1 S TR03																										
Teilenummer Part number	Farbe colour	Type																																			
92.953.4553.0	kieselgrau pebble gray ähnl./similar to RAL 7032	GST1815S B1 ZR1 S GR03																																			
92.953.4553.5	tomatenrot brilliant red ähnl./similar to RAL 3013	GST1815S B1 ZR1 S TR03																																			
Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!																																					
Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1.Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Werkstoff/Material</th> <th>2009</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> <th>Zeichnung Nr./Drawing No.</th> <th>Index</th> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>25.02.</td> <td>Lunz</td> <td rowspan="4">92.953.4553.0 01K</td> <td rowspan="4">c</td> </tr> <tr> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Normgepr. Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> </table>			Werkstoff/Material	2009	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index		gezeichnet drawn	25.02.	Lunz	92.953.4553.0 01K	c	geprüft checked	-	-	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm																
Werkstoff/Material	2009	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																
	gezeichnet drawn	25.02.	Lunz	92.953.4553.0 01K	c																																
	geprüft checked	-	-																																		
	Normgepr. Stand. check	-	-																																		
	Maße in mm/Dimensions are in mm																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>c</th> <th>19.11.2015/</th> <th>Vol.</th> <th>mm³</th> <th>Ofl./Surf.</th> <th>mm²</th> <th>Ersatz für/Replacement for: -</th> </tr> <tr> <td>b</td> <td>23.10.2013/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>12.11.2012/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Index</td> <td>Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Änderung/Revision</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>			c	19.11.2015/	Vol.	mm ³	Ofl./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for: -	b	23.10.2013/						a	12.11.2012/						Index	Datum / Blatt Date / Sheet						Änderung/Revision						
c	19.11.2015/	Vol.	mm ³	Ofl./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for: -																															
b	23.10.2013/																																				
a	12.11.2012/																																				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet																																				
Änderung/Revision																																					
 wieland www.wieland-electric.com GST1815S B1 ZR1 S GR03 BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG female screw version with strain relief 250/400V AC, 20A, 2,5qmm																																					
929534553001K_1 CADW3034 HoffmannT 2015-11-19T09:43:19 1.000 3 QU-MEE-01/14 -																																					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 dieses Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werk AG
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.



