

## Fiche produit

Article n° 92.258.9944.1

### assemblage de câbles GST18i5KS-S 25D 99SW

GST18i5 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 9.9 m, 5 pôles, codification secteur 250 V / 400 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Dca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.258.9944.1 |
| EAN               | 4049088419294 |
| Unité de commande | 4 Pièce(s)    |

### certificats/approbations

### Données techniques

#### Général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 20 A                                                  |
| Tension nominal                              | 250 V / 400 V                                         |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                           | 2                                                     |
| Codage mécanique Code                        | Code 1                                                |
| Verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact        | noir                                                  |
| Marquage des poteaux                         | 3, N, PE, 2, 1                                        |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### version

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Section nominale du conducteur          | 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Classe de protection (IP)               | IP20                                    |
| Longueur de dénudage                    | 9 mm                                    |
| Longueur de dégainage                   | 35 mm                                   |
| Traitement de l'extrémité du conducteur | Extrémité fils compressés par ultrasons |
| Type de ligne                           | H05Z1Z1-F                               |
| couleur du câble                        | noir                                    |
| Diamètre du câble max.                  | 12,1 mm                                 |
| Type de câble                           | Mâle - dénudé                           |
| type de cordon                          | Câble de connexion                      |
| type d'extrémité du câble Version 1     | Mâle                                    |
| type d'extrémité du câble version 2     | extrémité libre du câble                |

#### Matériel

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Traitement de surface                      | Etamé |
| Sans halogène                              | oui   |
| Câble Résistance à la température continue | 70 °C |

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu                                    | 0 kWh  |
| classe incendie                                      | Dca    |

**Dimensions**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Longueur totale | 10 m |
|-----------------|------|