

Fiche produit

Article n° 92.255.1064.2

assemblage de câbles GST18i5KS-S 75H 10WS

GST18i5 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 1.0 m, 5 pôle, codification secteur 250 V/ 400 V, 6 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 0.75 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.255.1064.2
EAN	4049088326837
Unité de commande	30 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	6 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	1, 2, 3, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

Model

Section nominale du conducteur	0,75 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	8,2 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	Fiche
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C

