

## Fiche produit

Article n° 92.257.2504.2

### assemblage de câbles GST18i5KS-S 15E 25WS

GST18i5 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 2.5 m, 5 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.257.2504.2 |
| EAN               | 4049088231216 |
| Unité de commande | 15 Piece(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 16 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V / 400 V                             |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2                                         |
| Détrompeur mécanique                              | Code 1                                    |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | blanc                                     |
| Marquage des pôles                                | 3, N, PE, 2, 1                            |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | blanc                                     |

#### Model

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Section nominale du conducteur   | 1,5 mm²                                       |
| Degré de protection (IP)         | IP20                                          |
| longueur de fil                  | 9 mm                                          |
| longueur de dénudage             | 35 mm                                         |
| Préparation du conducteur de fin | Fils des câbles compressés avec des ultrasons |
| Type de câble                    | H05VV-F                                       |
| couleur du câble                 | blanc                                         |
| Diamètre du câble max.           | 10,1 mm                                       |
| Version de câble                 | Mâle - dénudé                                 |
| Type de cordon                   | câble de connexion                            |
| Extrémité du câble Version 1     | L'extrémité libre                             |
| Extrémité du câble version 2     | fiche GST18i5                                 |

#### matériel

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Finition de surface | Etamé |
|---------------------|-------|

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Sans halogène                                   | Aucun     |
| température continue du câble                   | 70 °C     |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C    |
| résistance au feu                               | 1,642 kWh |
| KNX module de base FanCoil                      | Eca       |

#### Dimensions

|                 |       |
|-----------------|-------|
| longueur totale | 2,5 m |
|-----------------|-------|

#### Dessin technique

