

Fiche produit

Article n° 92.257.2004.1

assemblage de câbles GST18i5KS-S 15 20SW

GST18i5 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	92.257.2004.1
EAN	4015573588073
Unité de commande	20 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i5 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
-----------------------	-------

Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,345 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	2 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.



(f)

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)			Typ type	
92.257.XX04.F		XX in dm-Schritten	92.257.1004.1 = 10dm/L= 1000mm			GST1815KS-S 15 10SW	
U2.257.XX04.F		XX in m-Schritten	U2.257.1204.1 = 12 m/L=12000mm			GST1815KS-S 15 X12SW	
Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UO-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UO-TOM-05/03 (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: - First Use: -	
			Werkstoff/Material			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
			2004. Tag/Date Name			Zeichnung Nr./Drawing No.	
			gezeichnet/drawn 17.05. Schnitt 1.			T 92.257.0504.1 01K g	
			geprüft/checked - -				
			Montep./Stand check - -			Maße in mm/Dimensions are in mm	
			Vol. mm			ft./Surf. mm	
			Ersatz für/Replacement for: -				
g 01.02.2012/ f 02.03.2007/ Index			Type			Benennung/Title	
Änderung/Revision			Type			Benennung/Title	
 wieland Elektrische Verbindungen			PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG			Stecker/male - freies Ende/free end Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5gmm	

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog