

## fiche produit

article n° 92.257.6060.2

### assemblage de câbles GST18i5KSBS 15H 60WS

GST18i5 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 92.257.6060.2 |
| EAN               | 4015573661691 |
| unité de commande | 8 pièce(s)    |

### certificats/approbations



### données techniques

#### général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                              | 16 A                                                  |
| tension nominal                              | 250 V / 400 V                                         |
| tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| degré de pollution                           | 2                                                     |
| codage mécanique Code                        | code 1                                                |
| résistance de la continuité                  | 69,2 mOhm                                             |
| verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact        | blanc                                                 |
| marquage des pôles                           | 3, N, PE, 2, 1                                        |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | blanc                                                 |

#### version

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| section nominale du conducteur      | 1,5 mm²            |
| classe de protection (IP)           | IP40               |
| type de ligne                       | H05Z1Z1-F          |
| couleur du câble                    | blanc              |
| diamètre du câble max.              | 10,1 mm            |
| type de câble                       | femelle – mâle     |
| type de cordon                      | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | GST18i5 femelle    |
| type d'extrémité du câble version 2 | GST18i5 mâle       |

#### matériel

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| traitement de surface                      | etamé |
| sans halogène                              | oui   |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C    |
| résistance au feu                                    | 3,446 kWh |
| classe incendie                                      | Eca       |

**dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 6 m |
|-----------------|-----|

**accessoires**

| article n°    | type                                  | description |
|---------------|---------------------------------------|-------------|
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS               |             |
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW               |             |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW  |             |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS  |             |
| 05.566.9253.0 | pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN |             |

