

Fiche produit

Article n° 92.257.2060.1

assemblage de câbles GST18i5KSBS 15H 20SW

GST18i5 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 2.0 m, 5 pôle, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.257.2060.1
EAN	4015573641389
Unité de commande	20 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i5 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i5 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C

résistance au feu	1,357 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	2 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.



Typ/type: GST1815KSBS 15H.. SW = schwarz/black
WS = weiß/white

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.257.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.257.1060.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 15H 10SW
U2.257.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.257.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 15H X12SW

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!
--	--

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1				
	/		Werkstoff/Material		2007	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.257.1060.1 01K	Ind. a
	/				gezeichnet drawn	02.03.	DUETSCH T.			
	/		Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-			
	/				Normengr. Stand. check	-	-			
	/	Made in mm/Dimensions are in mm								
	/	Vol.		mm	Off./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -			
	/		wieland		Type	Benennung/Title PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG				
a	01.02.2012/									
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen		Buchse/female - Stecker/male halogen-free Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm						

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog