

## Fiche produit

Article n° U2.258.1500.1

### assemblage de câbles GST18i5K1BS 25 X15SW

GST18i5 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 15 m, 5 pôle, codification secteur 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | U2.258.1500.1 |
| EAN               | 4015573889255 |
| Unité de commande | 2 Pièce(s)    |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 20 A                                                  |
| Tension nominal                              | 250 V / 400 V                                         |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                           | 2                                                     |
| Codage mécanique Code                        | Code 1                                                |
| Verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact        | noir                                                  |
| Marquage des pôles                           | 3, N, PE, 2, 1                                        |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### version

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Section nominale du conducteur      | 2,5 mm²            |
| Classe de protection (IP)           | IP20               |
| Type de ligne                       | H05VV-F            |
| couleur du câble                    | noir               |
| Diamètre du câble max.              | 12,1 mm            |
| Type de câble                       | Femelle – Mâle     |
| type de cordon                      | Câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | GST18i5 femelle    |
| type d'extrémité du câble version 2 | GST18i5 mâle       |

#### Matériel

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Traitement de surface                                | Etamé  |
| Sans halogène                                        | non    |
| Câble Résistance à la température continue           | 70 °C  |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| résistance au feu | 12,462 kWh |
| classe incendie   | Eca        |

**Dimensions**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Longueur totale | 15 m |
|-----------------|------|

**accessoires**

| Article n°    | Type                                  | Description |
|---------------|---------------------------------------|-------------|
| 05.587.3156.0 | Verrouillage (G)ST18 WS               |             |
| 05.587.3156.1 | Verrouillage (G)ST18 SW               |             |
| 05.564.5353.0 | Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW  |             |
| 05.564.5353.2 | Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS  |             |
| 05.566.9253.0 | Pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN |             |

