

## Fiche produit

Article n° 92.258.5000.1

### assemblage de câbles GST18i5KSBS 25 50SW

GST18i5 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.258.5000.1 |
| EAN               | 4015573371361 |
| Unité de commande | 8 Pièce(s)    |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 20 A                                                  |
| Tension nominal                              | 250 V / 400 V                                         |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                           | 2                                                     |
| Codage mécanique Code                        | Code 1                                                |
| Verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact        | noir                                                  |
| Marquage des pôles                           | 3, N, PE, 2, 1                                        |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### version

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Section nominale du conducteur      | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Classe de protection (IP)           | IP20                |
| Type de ligne                       | H05VV-F             |
| couleur du câble                    | noir                |
| Diamètre du câble max.              | 12,1 mm             |
| Type de câble                       | Femelle – Mâle      |
| type de cordon                      | Câble de connexion  |
| type d'extrémité du câble Version 1 | GST18i5 femelle     |
| type d'extrémité du câble version 2 | GST18i5 mâle        |

#### Matériel

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Traitement de surface                                | Etamé  |
| Sans halogène                                        | non    |
| Câble Résistance à la température continue           | 70 °C  |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| résistance au feu | 4,363 kWh |
| classe incendie   | Eca       |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Longueur totale | 5 m |
|-----------------|-----|

**accessoires**

| Article n°    | Type                                  | Description |
|---------------|---------------------------------------|-------------|
| 05.587.3156.0 | Verrouillage (G)ST18 WS               |             |
| 05.587.3156.1 | Verrouillage (G)ST18 SW               |             |
| 05.564.5353.0 | Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW  |             |
| 05.564.5353.2 | Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS  |             |
| 05.566.9253.0 | Pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN |             |

