

Fiche produit

Article n° 92.953.4057.0

Connecteur GST18i5S B1 ZR1 N

GST18i5 connecteur, 5 pôle, femelle avec raccord vissé, codification secteur 250 V / 400 V, 20 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc



Article n°	92.953.4057.0
EAN	4015573949270
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc non propagateur de la flamme
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

données de connection

Diamètre du câble max.	12,5 mm
Diamètre du câble	8 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	2,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
longueur de dénudage	42 mm
Longueur de la bande de fil	7 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn

résistance au feu	0,172 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	76,4 mm
largeur	47,75 mm
hauteur	15 mm