

Fiche produit

Article n° 92.042.8258.0

Connexion de périphériques GST18I4F S2 R V TB03



Article n°	92.042.8258.0
EAN	4049088247705
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu turquoise
Marquage des pôles	1, 2/N, 3, 4

données de connexion

section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
termination par pôle	2
Longueur de la bande de fil	9 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	1,5 mm
composant construit en	Embrochable

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,09 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C

Finition de surface	Plaqué argent
---------------------	---------------

Dimensions

Longueur	38 mm
largeur	42,5 mm
hauteur	18,5 mm

Dessin technique

