

## Fiche produit

Article n° 92.944.0353.0

### Connecteur GST18i4F S2 ZR1 GN02

GST18i4 connecteur, 4 pôle, mâle avec raccordement par ressort, codification selon les exigences du client avec PE, 20 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.944.0353.0 |
| EAN               | 4049088260377 |
| Unité de commande | 50 Piece(s)   |

## certificats/approbations

### Données techniques

#### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 20 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V / 400 V                             |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Décharge de traction                              | Oui                                       |
| Degré de pollution                                | 2                                         |
| Détrompeur mécanique                              | Code 4                                    |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | Vert claire                               |
| Marquage des pôles                                | 1, PE, 2/N, 3                             |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

#### données de connection

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Diamètre du câble max.       | 11,5 mm  |
| Diamètre du câble            | 9,5 mm   |
| section du connecteur solide | 2,5 mm²  |
| section solide 2             | 0,75 mm² |
| pour les pièces à souder     | 1,5 mm²  |
| Section multifilaire 2       | 0,75 mm² |
| termination par pôle         | 2        |
| longueur de dénudage         | 53 mm    |
| Longueur de la bande de fil  | 9 mm     |

#### Model

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Model                             | Fiche                                                          |
| Type de connexion                 | Raccordement à ressort                                         |
| Degré de protection (IP)          | IP20                                                           |
| Remarque sur le type de connexion | Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve |

#### matériel

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| matière du boîtier  | Polyamide |
| Sans halogène       | Oui       |
| matériau de contact | CuZn      |
| résistance au feu   | 0,156 kWh |

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |
| Finition de surface                             | Etamé  |

**Dimensions**

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 75 mm    |
| largeur  | 42,25 mm |
| hauteur  | 17 mm    |