

**wieland**

## Fiche produit

Article n° 92.208.6000.3

### assemblage de câbles GST18I4KSBS 25 60GR01

GST18i4 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 6.0 m, 4 pôle, codification ONDULEUR 250 V, 20 A, couleur de codage gris caillou, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.208.6000.3 |
| EAN               | 4049644006715 |
| Unité de commande | 8 Piece(s)    |

#### certificats/approbations



#### Données techniques

##### général

|   |   |
|---|---|
| Courant nominal                                   | 20 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V / 400 V                             |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2   |
| Détrompeur mécanique                              | Code 2                                    |
| emboîtable  | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | Gris silex                                |
| Marquage des pôles                                | 2, N, PE, 1                               |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

##### Modèle

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Section nominale du conducteur | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Degré de protection (IP)       | IP20                |
| Type de câble                  | H05VV-F             |
| couleur du câble               | noir                |
| Diamètre du câble max.         | 10,8 mm             |
| Version de câble               | Femelle - mâle      |
| Type de cordon                 | Câble de connexion  |
| Extrémité du câble Version 1   | prise GST18i4       |
| Extrémité du câble version 2   | fiche GST18i4       |

##### matériel

|   |        |
|---|--------|
| Finition de surface                             | Etamé  |
| Sans halogène                                   | Aucun  |
| température continue du câble                   | 70 °C  |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| résistance au feu | 0 kWh |
|-------------------|-------|

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 6 m |
|-----------------|-----|