

Fiche produit

Article n° 92.207.7040.3

assemblage de câbles GST18i4KSBS 15D 70GR01

GST18i4 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 7.0 m, 4 pôles, codification ONDULEUR 250 V, 16 A, couleur de codage gris caillou, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Dca



Article n°	92.207.7040.3
EAN	4049088447808
Unité de commande	5 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 2
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	gris cailloux
Marquage des poteaux	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	9,2 mm
Type de câble	femme - homme
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i4 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i4 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh
classe incendie	Dca

Dimensions

Longueur totale	7 m
-----------------	-----