

## Fiche produit

Article n° 92.207.5050.3

### assemblage de câbles GST18i4KSBS 15C 50GR01

GST18i4 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 5.0 m, 4 pôles, codification ONDULEUR 250 V, 16 A, couleur de codage gris caillou, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Cca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.207.5050.3 |
| EAN               | 4049088447044 |
| Unité de commande | 10 Piece(s)   |

## certificats/approbations

## Données techniques

### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 16 A                                      |
| Tension nominale                                  | 250 V / 400 V                             |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2                                         |
| Détrompeur mécanique                              | Code 2                                    |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | Gris silex                                |
| Marquage des pôles                                | 2, N, PE, 1                               |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

### Model

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Degré de protection (IP)       | IP20                |
| Type de câble                  | H05Z1Z1-F           |
| couleur du câble               | noir                |
| Diamètre du câble max.         | 9,2 mm              |
| Version de câble               | Femelle - mâle      |
| Type de cordon                 | Câble de connexion  |
| Extrémité du câble Version 1   | prise GST18i4       |
| Extrémité du câble version 2   | fiche GST18i4       |

### matériel

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Finition de surface                             | Etamé        |
| Sans halogène                                   | Oui          |
| température continue du câble                   | 60 °C        |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C       |
| résistance au feu                               | 2,399 kWh    |
| KNX module de base FanCoil                      | Cca s1 d1 a1 |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 5 m |
|-----------------|-----|