

Fiche produit

Article n° 92.207.3070.0

assemblage de câbles GST18i4KSBS 15B 30TR01



Article n°	92.207.3070.0
EAN	4049088446221
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	9,2 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i4
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i4

matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	60 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	1,537 kWh
KNX module de base FanCoil	B2ca s1 d1 a1

Dimensions

longueur totale	3 m
-----------------	-----