


Fiche produit

Article n° 92.041.3453.0

Connexion de périphériques GST18i4S B1 GR01

GST18i4 composant intégré, 4 pôle, femelle avec raccord vissé, codification UPS 250 V / 400 V, 20 A, couleur de codage gris caillou



Article n°	92.041.3453.0
EAN	4049088243301
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris silex
Marquage des pôles	2, 1, PE, N

données de connexion

section du connecteur solide	4 mm²
section solide 2	0,75 mm²
pour les pièces à souder	4 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm²
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	7 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded wires 4 mm² only without ferrules
composant construit en	composant / connecteur construit en

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,048 kWh

Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	31,5 mm
largeur	38 mm
hauteur	19,5 mm

