



## Fiche produit

Article n° 92.208.7004.2

### assemblage de câbles GST18i4KS-S 25 0WS

GST18i4 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 7.0 m, 4 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 2.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.208.7004.2 |
| EAN               | 404908837390  |
| Unité de commande | 8 Piece(s)    |

### certificats/approbations

### Données techniques

#### général

|   |   |
|---|---|
| Courant nominal                                   | 20 A                                      |
| Tension nominale                                  | 250 V / 400 V                             |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2   |
| Détrompeur mécanique                              | Code 1                                    |
| emboîtable  | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | blanc                                     |
| Marquage des pôles                                | 2, N, PE, 1                               |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | blanc                                     |

#### Model

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Section nominale du conducteur   | 2,5 mm <sup>2</sup>                           |
| Degré de protection (IP)         | IP20  |
| longueur de fil                  | 9 mm  |
| longueur de dénudage             | 35 mm   |
| Préparation du conducteur de fin | Fils des câbles compressés avec des ultrasons |
| Type de câble                    | H05VV-F                                       |
| couleur du câble                 | blanc   |
| Diamètre du câble max.           | 10,8 mm                                       |
| Version de câble                 | Mâle - dénudé                                 |
| Type de cordon                   | câble de connexion                            |
| Extrémité du câble Version 1     | L'extrémité libre                             |
| Extrémité du câble version 2     | fiche GST18i4                                 |

#### matériel

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Finition de surface           | Etamé |
| Sans halogène                 | Aucun |
| température continue du câble | 70 °C |

