

Fiche produit

Article n° 92.207.3003.1

assemblage de câbles GST18i4KSB- 15 30SW

GST18i4 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	92.207.3003.1
EAN	4015573581494
Unité de commande	20 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	9,2 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i4 femelle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

Matériel

Traitement de surface	Etamé
-----------------------	-------

Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,405 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	3 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Pièce de verrouillage GST18I4 BUCHSEN	

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

These dimensions will be explicitly checked at delivery

Only inspection dimensions

With E marked dimensions are only valid for internal use

(b) Buchsentteil/female connector

(c) Kabel/cable: H05VV-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol	Aderfarbe
pole	colour of core
L2	schwarz / black
N	blau / blue
⊕	grün-gelb / green-yellow
L1	braun / brown

.F	Farbe	Codierung	Kabelfarbe / cable colour
	colour	*X* Buchse female	Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	schwarz black

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr.	L	Beispiel (Farbe: schwarz)	Typ
part-no.		example (colour: black)	type
92.207.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.207.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSB- 15 10SW
U2.207.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.207.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSB- 15 X10SW

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
f	27.01.2012/	gezeichnet drawn	14.05.	Schnitt J.	T	92.207.0503.1 01K f	Index	
e	10.02.2006/	geprüft checked	-	-				
d	11.10.2005/	Normspr. stand. check	-	-				
c	04.07.2005/	Vol.	mm	Off./Sort.	mm	Maße in mm/Dimensions are in mm		
b	08.02.2005/	Werkstoff/Material		2004	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	
a	09.09.2004/	Maßstab/Scale					92.207.0503.1 01K f	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision		Ersatz für/Replacement for:		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG		

Typ/type: GST1814KSB- 15 .. WS = schwarz/black
GR01 = weiß/white
GR01 = grau/grey

Wieland

Elektrotechnische Verbindungen

Buchse/female - freies Ende/free end 1,5qmm
Schraubanschluß/screw connection 250V

92207050301K_2 09062007 duedat 2012-01-31 10:08:017 1000

OU-PEM-08/91

Weitergabe ohne Veränderung des Textes, Wortes und Zeichnung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.