

**Fiche produit**

Article n° 92.208.2070.1

**assemblage de câbles GST18i4KSBS 25B 20SW**

GST18i4 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 2.0 m, 4 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: B2ca



Article n°	92.208.2070.1
EAN	4049088448980
Unité de commande	20 Piece(s)

**certificats/approbations**
**Données techniques**
**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**Model**

Section nominale du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,8 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i4
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i4

**matériel**

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	1,277 kWh
KNX module de base FanCoil	B2ca s1 d1 a1

**Dimensions**

longueur totale	2 m
-----------------	-----