

## Fiche produit

Article n° 92.207.1560.1

### assemblage de câbles GST18i4KSBS 15H 15SW

GST18i4 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 1.5 m, 4 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.207.1560.1 |
| EAN               | 4049088213564 |
| Unité de commande | 25 Piece(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 16 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V / 400 V                             |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2                                         |
| Détrompeur mécanique                              | Code 1                                    |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | noir                                      |
| Marquage des pôles                                | 2, N, PE, 1                               |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

#### Model

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Degré de protection (IP)       | IP20                |
| Type de câble                  | H05Z1Z1-F           |
| couleur du câble               | noir                |
| Diamètre du câble max.         | 9,2 mm              |
| Version de câble               | Femelle - mâle      |
| Type de cordon                 | Câble de connexion  |
| Extrémité du câble Version 1   | prise GST18i4       |
| Extrémité du câble version 2   | fiche GST18i4       |

#### matériel

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Finition de surface                             | Etamé  |
| Sans halogène                                   | Oui    |
| température continue du câble                   | 70 °C  |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| résistance au feu          | 0,843 kWh |
| KNX module de base FanCoil | Eca       |

**Dimensions**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| longueur totale | 1,5 m |
|-----------------|-------|