

Fiche produit

Article n° 92.208.4000.1

assemblage de câbles GST18i4KSBS 25 40SW

GST18i4 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 4.0 m, 4 pôle, codification secteur 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.208.4000.1
EAN	4015573951884
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,8 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i4 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i4 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C

résistance au feu	2,555 kWh
classe incendie	Eca


Dimensions

Longueur totale	4 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Pièce de verrouillage GST18I4 BUCHSEN	

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1 	1 PE N 2 	schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1 	1 PE N 2 	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Type typ
92.208.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.208.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST18 4KSBS 25 10SW
U2.208.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.208.1200.1 = 12 m/L=1200mm	GST18 4KSBS 25 X10SW
Tolerierung Size ISO 14005® / Tolerance system Size ISO 14005® (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations at form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UJ-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UJ-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	DIN ISO 2768 - m	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	T-Verwendung: First Use:
/	Werkstoff/Material	2006 Top/Data Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
/	/ Maßstab/Scale	geprüft checked	T 92.208.0300.1 01K a
/	%	Normsp.-Stand check	
/	Vol., mm Öl./Surf., mm	Ersatz für/Replacement for: -	
a 19.10.2012/ Index Datum / Blatt Date / Sheet	wieland	Type siehe Tabelle see table	Benennung/Titel INSTALL_COUPLER KONFEKT_LEITUNG
Änderung/Revision	Elektronische Verbindungen	BU/female - ST/male, Schraubanschluss/scrwe connection	250/400V AC, 20A, 2,5qmm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.